AURAX
FORGING THE FUTURE

# O SERIES
## / EUROPEAN


LEOU YN

LEOU YN ENTERPRISE CO., LTD.

# O SERIES(EUROPEAN) SAFETY COUPLER


- One-push connection
- Safety design
- Compatible with O-Series plugs ( O13, O12, O11, O10 )







| MODEL | Female Thread T | DIMENSIONS(mm) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | L | H | A |
| O32-F2 | 1/8" PF | 69.5 | 19 | 12 |
| O32-F4 | 1/4" PF | 69.5 | 19 | 14 |
| O32-F6 | 3/8" PF | 70.5 | 19 | 15 |
| O32-F8 | 1/2" PF | 72.5 | 22 | 16 |







| MODEL | Male Thread T | DIMENSIONS(mm) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | L | H | A | ØB |
| O32-M2 | 1/8" PT | 71 | 19 | 10 | 5 |
| O32-M4 | 1/4" PT | 74 | 19 | 13 | 7 |
| O32-M6 | 3/8" PT | 75 | 19 | 14 | 8 |
| O32-M8 | 1/2" PT | 77 | 21 | 16 | 12 |







| MODEL | Hose Barb T | DIMENSIONS(mm) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | L | H | A | ØB |
| O32-T4 | 1/4" | 83.5 | 19 | 22.5 | 4 |
| O32-T5 | 5/16" | 83.5 | 19 | 22.5 | 6 |
| O32-T6 | 3/8" | 89.2 | 19 | 28.2 | 7.5 |
| O32-T8 | 1/2" | 92.5 | 19 | 31.5 | 9 |






| MODEL | Hose Barb T | DIMENSIONS(mm) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | L | H | A | ØB |
| O32-H4 | 1/4" | 89.5 | 19 | 28.5 | 4 |
| O32-H5 | 5/16" | 91 | 19 | 30 | 5 |
| O32-H6 | 3/8" | 92.5 | 19 | 31.5 | 7.5 |
| O32-H8 | 1/2" | 94 | 19 | 33 | 9 |








| MODEL | Hose T | DIMENSIONS(mm) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | H1 | H2 | A | ØB |
| O32-P4 | 4 x 6 | 73 | 19 | 12 | 12 | 3 |
| O32-P5 | 5 x 8 | 76 | 19 | 14 | 15 | 4 |
| O32-P6 | 6.5 x 10 | 79.5 | 19 | 16 | 18.5 | 5 |
| O32-P8 | 8 x 12 | 78.5 | 19 | 19 | 17.5 | 9 |

# O SERIES (EUROPEAN)
# ONE-TOUCH COUPLER


- **One-push connection**
- **Compatible with O-Series plugs ( O13, O12, O11, O10 )**







| MODEL | Female Thread T | DIMENSIONS(mm) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | L | H | A |
| O21-F2 | 1/8" PF | 51.1 | 19 | 12 |
| O21-F4 | 1/4" PF | 53.1 | 19 | 14 |
| O21-F6 | 3/8" PF | 57.1 | 21 | 15 |
| O21-F8 | 1/2" PF | 58.1 | 24 | 16 |







| MODEL | Male Thread T | DIMENSIONS(mm) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | L | H | A | ØB |
| O21-M2 | 1/8" PT | 54.6 | 19 | 10 | 5 |
| O21-M4 | 1/4" PT | 57.6 | 19 | 13 | 7.5 |
| O21-M6 | 3/8" PT | 58.6 | 19 | 14 | 10.5 |
| O21-M8 | 1/2" PT | 60.6 | 21 | 16 | 12 |







| MODEL | Hose Barb T | DIMENSIONS(mm) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | L | H | A | ØB |
| O21-T4 | 1/4" | 67.1 | 19 | 22.5 | 4 |
| O21-T5 | 5/16" | 67.1 | 19 | 22.5 | 6 |
| O21-T6 | 3/8" | 72.8 | 19 | 28.2 | 7.5 |
| O21-T8 | 1/2" | 76.1 | 19 | 31.5 | 9 |






| MODEL | Hose Barb T | DIMENSIONS(mm) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | L | H | A | ØB |
| O21-H4 | 1/4" | 73.1 | 19 | 22.5 | 4 |
| O21-H5 | 5/16" | 74.6 | 19 | 22.5 | 6 |
| O21-H6 | 3/8" | 76.1 | 19 | 28.2 | 7.5 |
| O21-H8 | 1/2" | 77.6 | 19 | 31.5 | 9 |








| MODEL | Hose T | DIMENSIONS(mm) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | H1 | H2 | A | ØB |
| O21-P4 | 4 x 6 | 56.6 | 19 | 12 | 12 | 3 |
| O21-P5 | 5 x 8 | 59.6 | 19 | 14 | 15 | 4 |
| O21-P6 | 6.5 x 10 | 63.1 | 19 | 16 | 18.5 | 5 |
| O21-P8 | 8 x 12 | 62.1 | 19 | 17 | 17.5 | 6.5 |

# O SERIES (EUROPEAN)
# DUAL BALL-SWIVEL PLUG


- **360-degree rotation for maximum mobility**
- **Free rotation angle up to 54 degrees**
- **Dual swivel points for flexible movement**
- **Compatible with O-Series couplers ( O32, O21 )**








| MODEL | Female Thread T | DIMENSIONS(mm) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | L | H | A |
| O13-F2 | 1/8" PF | 71.6 | 19 | 12 |
| O13-F4 | 1/4" PF | 71.6 | 19 | 14 |
| O13-F6 | 3/8" PF | 72.6 | 21 | 15 |
| O13-F8 | 1/2" PF | 74.6 | 24 | 16.5 |








| MODEL | Male Thread T | DIMENSIONS(mm) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | L | H | A | ØB |
| O13-M2 | 1/8" PT | 73.1 | 19 | 10 | 5 |
| O13-M4 | 1/4" PT | 76.1 | 19 | 12 | 7.5 |
| O13-M6 | 3/8" PT | 77.1 | 19 | 14 | 10.5 |
| O13-M8 | 1/2" PT | 79.1 | 21 | 16 | 12 |








| MODEL | Hose Barb T | DIMENSIONS(mm) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | L | H | A | ØB |
| O13-T4 | 1/4" | 85.6 | 19 | 22.5 | 4 |
| O13-T5 | 5/16" | 85.6 | 19 | 22.5 | 6 |
| O13-T6 | 3/8" | 91.3 | 19 | 28.2 | 7.5 |
| O13-T8 | 1/2" | 94.6 | 19 | 31.5 | 9 |






| MODEL | Hose T | DIMENSIONS(mm) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | L | H | A | ØB |
| O13-H4 | 1/4" | 91.6 | 19 | 28.5 | 4.5 |
| O13-H5 | 5/16" | 93.1 | 19 | 30 | 6 |
| O13-H6 | 3/8" | 94.6 | 19 | 31.5 | 7.5 |
| O13-H8 | 1/2" | 96.1 | 19 | 33 | 9 |








| MODEL | Hose T | DIMENSIONS(mm) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | H1 | H2 | A | ØB |
| O13-P4 | 4 x 6 | 75.1 | 19 | 12 | 12 | 3 |
| O13-P5 | 5 x 8 | 79.5 | 19 | 14 | 16.4 | 4 |
| O13-P6 | 6.5 x 10 | 81.6 | 19 | 16 | 18.5 | 5 |
| O13-P8 | 8 x 12 | 80.6 | 19 | 17 | 17.5 | 6.5 |

# O SERIES (EUROPEAN)
# BALL-SWIVEL PLUG


- 360-degree rotation
- Free rotation angle up to 27 degrees
- Single swivel point for smooth movement
- Compatible with O-Series couplers ( O32, O21 )








| MODEL | Female Thread T | DIMENSIONS(mm) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | L | H | A |
| O12-F2 | 1/8" PF | 55.7 | 19 | 12 |
| O12-F4 | 1/4" PF | 59.7 | 19 | 14 |
| O12-F6 | 3/8" PF | 57.7 | 21 | 15 |
| O12-F8 | 1/2" PF | 59.2 | 24 | 16.5 |








| MODEL | Male Thread T | DIMENSIONS(mm) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | L | H | A | ØB |
| O12-M2 | 1/8" PT | 57.2 | 19 | 10 | 5 |
| O12-M4 | 1/4" PT | 59.2 | 19 | 12 | 7.5 |
| O12-M6 | 3/8" PT | 59.2 | 19 | 14 | 10.5 |
| O12-M8 | 1/2" PT | 62.2 | 21 | 16 | 12 |







| MODEL | Hose Barb T | DIMENSIONS(mm) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | L | H | A | ØB |
| O12-T4 | 1/4" | 73.3 | 19 | 22.5 | 4 |
| O12-T5 | 5/16" | 73.3 | 19 | 22.5 | 6 |
| O12-T6 | 3/8" | 79 | 19 | 28.2 | 7.5 |
| O12-T8 | 1/2" | 82.3 | 19 | 31.5 | 9 |






| MODEL | Hose Barb T | DIMENSIONS(mm) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | L | H | A | ØB |
| O12-H4 | 1/4" | 75.7 | 19 | 28.5 | 4.5 |
| O12-H5 | 5/16" | 77.2 | 19 | 30 | 5 |
| O12-H6 | 3/8" | 78.7 | 19 | 31.5 | 7.5 |
| O12-H8 | 1/2" | 80.2 | 19 | 33 | 9 |








| MODEL | Hose T | DIMENSIONS(mm) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | H1 | H2 | A | ØB |
| O12-P4 | 4 x 6 | 59.2 | 19 | 12 | 12 | 3 |
| O12-P5 | 5 x 8 | 63.6 | 19 | 14 | 16.4 | 4 |
| O12-P6 | 6.5 x 10 | 65.7 | 19 | 16 | 18.5 | 5 |
| O12-P8 | 8 x 12 | 64.7 | 19 | 17 | 17.5 | 6.5 |

# O SERIES (EUROPEAN)
# SWIVEL PLUG


- **Smooth 360-degree parallel rotation for effortless operation**
- **Compatible with O-Series couplers ( O32, O21 )**








| MODEL | Female Thread T | DIMENSIONS(mm) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | L | H | A |
| O11-F2 | 1/8" PF | 50 | 17 | 12 |
| O11-F4 | 1/4" PF | 52 | 17 | 14 |
| O11-F6 | 3/8" PF | 54 | 21 | 15 |
| O11-F8 | 1/2" PF | 56 | 24 | 16.5 |







| MODEL | Male Thread T | DIMENSIONS(mm) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | L | H | A | ØB |
| O11-M2 | 1/8" PT | 46 | 14 | 10 | 5 |
| O11-M4 | 1/4" PT | 49 | 14 | 13 | 7.5 |
| O21-M6 | 3/8" PT | 50 | 17 | 14 | 10.5 |
| O11-M8 | 1/2" PT | 52 | 21 | 16 | 12 |








| MODEL | Hose Barb T | DIMENSIONS(mm) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | L | H | A | ØB |
| O11-T4 | 1/4" | 58.5 | 15 | 22.5 | 4 |
| O11-T5 | 5/16" | 58.5 | 15 | 22.5 | 6 |
| O11-T6 | 3/8" | 64.2 | 15 | 28.2 | 7.5 |
| O11-T8 | 1/2" | 67.5 | 18 | 31.5 | 9 |






| MODEL | Hose Barb T | DIMENSIONS(mm) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | L | H | A | ØB |
| O11-H4 | 1/4" | 64.5 | 15 | 28.5 | 4.5 |
| O11-H5 | 5/16" | 66 | 15 | 30 | 6 |
| O11-H6 | 3/8" | 67.5 | 15 | 31.5 | 7.5 |
| O11-H8 | 1/2" | 69 | 18 | 33 | 9 |








| MODEL | Hose T | DIMENSIONS(mm) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | H1 | H2 | A | ØB |
| O11-P4 | 4 x 6 | 51.8 | 17 | 12 | 12 | 3 |
| O11-P5 | 5 x 8 | 54.8 | 17 | 14 | 15 | 4 |
| O11-P6 | 6.5 x 10 | 58.3 | 17 | 16 | 18.5 | 5 |
| O11-P8 | 8 x 12 | 57.3 | 19 | 17 | 17.5 | 6.5 |

# O SERIES (EUROPEAN)
# STANDARD PLUG


- **Compatible with O-Series couplers ( O32, O21 )**








| MODEL | Female Thread T | DIMENSIONS(mm) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | L | H | A |
| O10-F2 | 1/8" PF | 35 | 17 | 12 |
| O10-F4 | 1/4" PF | 36.5 | 17 | 14 |
| O10-F6 | 3/8" PF | 37.5 | 21 | 15 |
| O10-F8 | 1/2" PF | 40.5 | 24 | 16.5 |








| MODEL | Male Thread T | DIMENSIONS(mm) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | L | H | A | ØB |
| O10-M2 | 1/8" PT | 37.5 | 14 | 10 | 5 |
| O10-M4 | 1/4" PT | 41 | 14 | 12 | 7.5 |
| O10-M6 | 3/8" PT | 41.5 | 17 | 14 | 10.5 |
| O10-M8 | 1/2" PT | 44.5 | 21 | 16 | 12 |







| MODEL | Hose Barb T | DIMENSIONS(mm) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | L | H | A | ØB |
| O10-T4 | 1/4" | 49.5 | 15 | 22.5 | 4 |
| O10-T5 | 5/16" | 49.5 | 15 | 22.5 | 6 |
| O10-T6 | 3/8" | 55.2 | 15 | 28.2 | 7.5 |
| O10-T8 | 1/2" | 60 | 18 | 31.5 | 9 |






| MODEL | Hose Barb T | DIMENSIONS(mm) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | L | H | A | ØB |
| O10-H4 | 1/4" | 53 | 15 | 22.5 | 4 |
| O10-H5 | 5/16" | 57 | 15 | 22.5 | 6 |
| O10-H6 | 3/8" | 59 | 15 | 28.2 | 7.5 |
| O10-H8 | 1/2" | 60.5 | 18 | 31.5 | 9 |






| MODEL | Hose T | DIMENSIONS(mm) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | H1 | H2 | A | ØB |
| O10-P4 | 4 x 6 | 38.5 | 14 | 12 | 12 | 3 |
| O10-P5 | 5 x 8 | 43.9 | 14 | 14 | 16.4 | 4 |
| O10-P6 | 6.5 x 10 | 46 | 16 | 16 | 18.5 | 5 |
| O10-P8 | 8 x 12 | 45 | 17 | 17 | 17.5 | 6.5 |

LEOU YN ENTERPRISE CO., LTD.(AURAX)
Vat NO. 89349123
Tel +886-6-5713379 Web www.leouyn-coupler.com.tw
Fax +886-6-5722299 Mail service@leouyn-coupler.com.tw
Address No. 5-5, Liaozibu, Madou Dist., Tainan City 721, Taiwan

WEB LINE WHATSAPP